

GENERADORES PORTATILES

LDG5000CLE

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	18,3
Potencia Nominal (kVA)	4.2
Potencia Máxima (kVA)	4.6
Velocidad Nominal (rpm/min.)	3000
Factor de potencia ($\cos \phi$)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de panel	Analógico
ATS	No
Alternador	LT4.6
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	12,5
Consumo Mínimo (g/Kw-h)	260
Autonomía (hs a potencia nominal)	11,3
Nivel Ruido (dB a 7 m)	
Sin Carga Con Carga	79-81
Peso	88 kg
Medidas (LxWxH) (mm)	740 x 475 x 590
Sistema de arranque	Manual autoenvolvente con descompresor y eléctrico 12V
Combustible	Diesel
Aceite lubricante	SAE15W40 (Cap. Carter – 1,65 lts.)
Modelo motor	LA186FGE
Tipo motor	4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire, diesel
Diametro x carrera	86x70
Cilindrada (cc)	406
Ratio de compresión	19:1
Potencia Nominal kW (r/min)	6.45/3000 7.5/3600