

GENERADORES PORTÁTILES

KGE2500X – NAFTA

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	8.7
Potencia Nominal (kVA)	2
Potencia Máxima (kVA)	2.2
Velocidad Nominal (rpm/min.)	3000
Factor de potencia ($\cos \phi$)	1
Número de polos	2
AVR	Sí
Tipo de panel	Analógico
ATS	No
Alternador	KT2
Grado de aislamiento	B
Estructura	Abierto
Capacidad depósito combustible (L)	25
Consumo Mínimo (g/Kw-h)	550
Autonomía (horas a potencia nominal)	5.5
Peso	43
Medidas (LxWxH) (mm)	590x430x430
Sistema de arranque	Manual
Combustible	Gasolina sin plomo
Aceite lubricante	SAE15W40
Modelo motor	GX200
Tipo motor	OHV, 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire,
Diametro x carrera	68x54
Cilindrada (cc)	196
Ratio de compresión	8.5:1
Potencia Nominal kW (r/min)	3.6/3000 4.0/3600
Consumo Mínimo (g/Kw-h)	395
Nivel Ruido (dB a 7 m)	66 dB